

ケーブルリール仕様フォーム

ご所属先の情報

会社/団体名		ご連絡担当者	
部署名		部署名	
郵便番号		役職	
都道府県		電話番号	
市町村		E-mail	
番地		Fax	

仕様ご記入欄

	項目	ご記入例	ご記入欄
1	電源用	電圧	DC12V
2		電流	0.1A×2、10A×2 等
3		極数	4 極
		保安用アース	不要
4	信号用	電圧	
		電流	
		極数	
		通信規格	
5	回転数	30rpm	
6	使用場所	屋外	
7	使用アプリケーション	ラフテレーンクレーン等	
8	動作温度範囲	-30～60℃ 等	
	最大許容寸法 (リール径、リール高さ)		
9	ケーブル長 (巻取側)	15m 等	
10	ケーブル長 (固定側)	10m 等	
11	巻き取り方法	固定・移動 等	
12	巻き取り動力	スプリング、モーター等	
13	巻き取り力	スプリング力のご指定等	
14	許容重量	20 kg	
15	ご希望価格帯		
16	その他ご希望事項	IP65 以上、等	

※信号用、動力用スリップリングの組み合わせ設計・ご提案も可能です。

問合せ先情報

社名：株式会社ジエピコ

[Tel:03-6362-1510](tel:03-6362-1510)

Fax:03-5386-8235

E-mail: receiver.jepico@slipring-japan.com