



スリッピング仕様フォーム

ご所属先の情報

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| 会社/団体名 | | ご連絡担当者 | |
| 部署名 | | 部署名 | |
| 郵便番号 | | 役職 | |
| 都道府県 | | 電話番号 | |
| 市町村 | | E-mail | |
| 番地 | | Fax | |

仕様記入欄

| | 項目 | ご記入例 | ご記入欄 |
|----|------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 電源用 | 電圧 | DC12V |
| 2 | | 電流 | 0.1A×2、10A×2 等 |
| 3 | | 極数 | 4 極 |
| | | 保安用アース | 不要 |
| | 信号用 | 電圧 | |
| | | 電流 | |
| | | 極数 | |
| | | 通信規格 | |
| 4 | 回転数 | 100rpm | |
| 5 | 通信規格 | CAN, Fast Ethernet 等 | |
| 6 | 寸法・形状 | Φ100 mm、長さ 200 mm、軸端・中空型希望 | |
| 7 | 使用場所 | 屋外 | |
| 8 | 作動温度範囲 | -20～80℃ | Min: |
| 9 | 使用アプリケーション | クレーン | |
| 10 | 数量 | 試作：5 台 量産：年間 100 台 | 試作： 量産： |
| 11 | ご希望納期 | | |
| 12 | ご希望価格帯 | | |
| 13 | その他ご希望事項 | IP65 以上、等 | |

※信号用、動力用スリップリングの組み合わせ設計・ご提案も可能です。

※スリップリング内蔵のケーブルリールの設計・ご提案も可能です。

問合せ先情報

社名：株式会社ジエピコ

[Tel:03-6362-1510](tel:03-6362-1510)

Fax:03-5386-8235

E-mail: receiver.jepico@slipring-japan.com